


WOHNRAUM-WACHS

ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



7393 Белый
прозрачный



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Wohnraum-Wachs – особый тип покрытия для древесины, обладающий свойствами воска. Цветной прозрачный, шелковисто-матовый, износостойкий. Для внутренних работ. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь. Оставляет видимым рисунок древесины. Прост в применении; не требует грунтовки и промежуточной шлифовки; не капает с кисти. Незаменим для окраски потолков и высоких труднодоступных мест – экономит время и деньги! Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений (в соответствии с DIN 53160 устойчиво к слюне и поту. Подходит для детских игрушек по EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Wohnraum-Wachs – высококачественное декоративно-защитное покрытие для внутренней отделки из древесины. Для стен, потолков, плинтусов, балок, а также мебели, дверей и детских игрушек. Подходит для реставрации старых потолков и стен из деревянной вагонки. Может использоваться также для обновления поверхностей, покрытых в заводских условиях индустриальным Osmo-маслом (цвет: «Блестящий белый»).

СОСТАВ:

Основа: Полимерная дисперсия и воски, диоксид титана (белый пигмент), присадки, консерванты. Растворитель: вода. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) — Предельный уровень VOC (летучих органических веществ): макс. 130 гр./л (Kat. A/e (2010)). *Более подробную информацию Вы можете получить по запросу.*

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес (Плотность): 1,10 – 1,25 гр./см³.
Коэффициент вязкости: >70 Стокс DIN EN ISO 2431/3 мм, тягучий.
Запах: слабый, после высыхания без запаха.
Негорючий.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

2 года и более в плотно закрытой банке в сухом помещении при температуре от +5 до +35° С. Не замораживать.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 18%) и не мерзлой. Наносить при температуре не ниже +10° С. Osmo-воск для внутренних работ готов к применению. Не разбавлять. Тщательно размешать перед началом использования. Старые открыто-пористые краски очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить.



При проведении шлифовальных работ всегда надевайте защитную маску или респиратор.
Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste.

Древесина, покрытая воском для внутренних работ Wohnraum-Wachs, не нуждается в особом уходе.
Достаточно по мере необходимости проводить очистку поверхности и наносить новый слой.

Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому всегда рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести тонким слоем на чистую сухую древесину при помощи плоской Osmo-кисти с натуральным густым ворсом или Osmo-валика из микрофибры вдоль волокон древесины и равномерно распределить по всей поверхности. Оставить высыхать на 3-4 часа.
При необходимости выполнить промежуточное шлифование (P 360). После полного высыхания аналогичным способом нанести второй слой.
Для обновления поверхности, как правило, достаточно одного слоя.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования промыть при помощи воды и мыла.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 3-4 часа при $t +23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 16 м² в один слой.

Реальный расход продукта зависит также от свойств и степени обработки древесины. Все значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности.
Другие виды поверхности могут привести к отклонению от заявленного расхода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если уже покрытую воском Wohnraum-Wachs поверхность необходимо перекрасить в другой цвет, используйте Osmo-краску Park Lane.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.
Не допускать попадания на глаза и на кожу.
При распылении не вдыхать пары. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.
Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

ЦВЕТ:

7393 Белый прозрачный

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,75 л; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.
Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.
С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.
При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.